

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------|
| Breitflanschträger | HEA / HEB / HEM | 1 |
| Formstahl | UNP / IPE | 1 - 2 |
| Stabstahl | Flachstahl | 2 - 3 |
| | Rundstahl | 3 - 4 |
| | Vierkantstahl | 4 |
| | T-Stahl | 4 - 5 |
| | U-Stahl | 5 |
| | Winkelstahl | 6 - 7 |
| Rohre | Profiltröhre / SHP | 8 - 11 |
| | Profiltröhre -blank- | 8 |
| | Rundrohre | 11 - 13 |
| | RP-Rohre | 13 |
| | Geländerrohre | 14 |
| Bleche | Diverse | 14 - 16 |
| Blankstahl | Stabstahl | 16 - 17 |
| NE - Metalle | Edelstahl | 18 - 21 |
| | Aluminium | 21 - 29 |
| | Messing | 30 |
| | Kupfer | 30 |
| | Zink | 30 |
| Betonstahl | Rund / Matten | 32 |
| | Abstandhalter | 32 |
| Sonderprofile | Keilstahl | 32 |
| | Silberstahl | 32 |
| | Gitter / Zacken- und Krümmerleister | 31 |
| | Anker- und Helmschienen | 33 |
| | Markiesenprofil | 33 |
| | Bodenbelagswinkel | 33 |
| | Davex-Träger | 33 |
| Bögen / Flansche | nathl. Siederohrbögen | 34 |
| | Vorschweißflansche | 34 |
| | Blindflansche | 34 |
| Elektroden | Fincord / Overcord | 35 |
| | Phoenix Grün-T | 35 |
| Roste | verz. Gitterroste | 35 |
| | verz. Treppenstufen | 35 |
| Zäune | Doppelstabmattenzaun | 36 |

Breitflanschträger HEA - S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN EN 10025 - Standardlängen: 6, 7, 12, 14 MTR. oder jedes gewünschte Fixmaß

| Abmessung | HEA 100 | HEA 120 | HEA 140 | HEA 160 | HEA 180 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | X | X | X | X | X |
| | HEA 200 | HEA 220 | HEA 240 | HEA 260 | HEA 280 |
| | X | X | X | X | X |
| | HEA 300 | HEA 450 | HEA 500 | HEA 550 | HEA 600 |
| | X | X | X | X | X |
| | HEA 650 | HEA 700 | | | |
| | X | X | | | |

Breitflanschträger HEB - S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN EN 10025 - Standardlängen: 6, 7, 12, 14 MTR. oder jedes gewünschte Fixmaß

* = auch in verzinkt vorrätig

| Abmessung | HEB 100 | HEB 120 | HEB 140 | HEB 160 | HEB 180 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | X* | X* | X | X | X |
| | HEB 200 | HEB 220 | HEB 240 | HEB 260 | HEB 280 |
| | X | X | X | X | X |
| | HEB 300 | HEB 320 | HEB 340 | HEB 360 | HEB 400 |
| | X | X | X | X | X |
| | HEB 450 | HEB 500 | HEB 550 | HEB 600 | HEB 650 |
| | X | X | X | X | X |
| | HEB 800 | HEB 900 | | | |
| | X | X | | | |

Breitflanschträger HEM - S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN EN 10025 - Standardlängen: 6, 7, 12, 14 MTR. oder jedes gewünschte Fixmaß

| Abmessung | HEM 100 | HEM 120 | HEM 140 | HEM 160 | HEM 180 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | X | X | X | X | X |
| | HEM 200 | HEM 220 | HEM 240 | HEM 260 | |
| | X | X | X | X | |

Formstahl UNP - S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN EN 10025 - Standardlängen: 6 und 12 MTR. oder jedes gewünschte Fixmaß

* = auch in verzinkt vorrätig

| Abmessung | UNP 80 | UNP 100 | UNP 120 | UNP 140 | UNP 160 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | X* | X* | X* | X* | X* |
| | UNP 180 | UNP 200 | UNP 220 | UNP 240 | UNP 260 |
| | X | X | X | X | X |
| | UNP 280 | UNP 300 | UNP 320 | UNP 350 | UNP 380 |
| | X | X | X | X | X |
| | UNP 400 | | | | |
| | X | | | | |

Formstahl IPE - S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN EN 10025 - Standardlängen 6 und 12 MTR. oder jedes gewünschte Fixmaß

* = auch verzinkt vorrätig

| Abmessung | IPE 80 | IPE 100 | IPE 120 | IPE 140 | IPE 160 | IPE 180 | IPE 200 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | X* | X* | X* | X* | X* | X | X |
| Abmessung | IPE 220 | IPE 240 | IPE 270 | IPE 300 | IPE 330 | IPE 360 | IPE 400 |
| | X | X | X | X | X | X | X |
| Abmessung | IPE 450 | IPE 500 | IPE 550 | IPE 600 | | | |
| | X | X | X | X | | | |

Flachstahl S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN 1017 - Längen ca. 6 Meter

| Abmessung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | | X | | X | | | | | | | | | | |
| 12 | | X | | X | | X | | | | | | | | |
| 15 | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| 16 | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 35 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 40 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 45 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 50 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 55 | | | | X | X | X | X | | | X | | | | |
| 60 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 65 | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 70 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 75 | | | | | | X | X | | X | | | | | |
| 80 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 90 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 100 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 110 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 120 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 130 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 140 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 150 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 160 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 170 | | | | | | X | X | X | X | | | | | |
| 180 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 190 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| 200 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 220 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 240 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| 250 | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 260 | | | | | | | X | X | X | X | | | | X |
| 270 | | | | | | | X | | | | | | | |
| 280 | | | | | | | X | X | X | X | X | | | |
| 300 | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 350 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| 400 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| 450 | | | | | | | | | | X | | | | |
| 500 | | | | | | | X | | X | X | | | | |
| 600 | | | | | | | | | X | | | | | |

Flachstahl - S 235 JRG 2 *VERZINKT*

DIN 1017 - Längen ca. 6 Meter

| Abmessung | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|-----------|---|---|---|---|----|----|----|
| 20 | | X | X | | | | |
| 25 | | X | | | | | |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | | X | | | | | |
| 40 | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | | X | X | X | X | X | X |
| 60 | | X | X | X | X | | |
| 70 | | X | | | | | |
| 80 | | X | | X | X | | |
| 100 | | X | | X | X | | |
| 120 | | | | | X | | |
| 150 | | | | | | | X |

Flachstahl S 355 (St-52.3)

DIN 1017 - Länge ca. 6 und 12 Meter

| Abmessung | 30 | 40 | 70 | |
|-----------|----|----|----|--|
| 50 | X | | X | |
| 60 | | X | | |

Verpackungsbandstahl in Ringen (blank)

Ringgewicht ca. 30 kg

| Abmessung | 13/0,5 | 16/0,5 | 19/0,6 | 20/0,6 | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | X | X | X | X | | |

Bandstahl in Ringen (*verzinkt*)

Ringgewicht ca. 50 kg - ca. 2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 1,25 | 3,5 | 4 | | |
|-----------|------|-----|---|--|--|
| 20 | | | X | | |
| 25 | | | X | | |
| 30 | X | X | | | |
| 35 | X | | X | | |

Rundstahl S 235 JRG 2 (St.37-2)

DIN 1013 - Längen ca. 6 Meter

°auch in 7,50 Meter Länge

^auch in kalibriert

| Abmessung | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| | X^ | X^ | X^ | X^ | X^ | X |
| | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| | X° | X | X° | X | X° | X |
| | 26 | 27 | 28 | 30 | 35 | 36 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
| | X | X | X | X | X | |

Rundstahl S 235 JRG 2 *VERZINKT*

DIN 1013 - Längen ca. 6 Meter

°auch in 7,50 Meter Länge

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Abmessung | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| | X | X | X | X° | X | X° |
| | 24 | | | | | |
| | X° | | | | | |

Rundstahl S 355 JO (St-52.3)

Längen ca. 6 Meter

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Abmessung | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 140 | 150 | 180 | 200 | | |
| | X | X | X | X | | |

Vierkantstahl S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN 1014 - Längen ca. 6 Meter

° = auch in 12 Meter Länge

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|-----|----|----|
| Abmessung | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | X | X | X | X | X | X° |
| | 60 | 70 | 80 | 100 | | |
| | X° | X | X | X | | |

T-Stahl S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN 1024 - Längen ca. 6 Meter

* = auch in verzinkt

° = auch in 12 Meter Länge

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|
| Abmessung | 20/20/3 | 25/25/3,5 | 30/30/4 | 35/35/4,5 | 40/40/5 | 45/45/5,5 |
| | X | X | X* | X | X* | X |
| | 50/50/6 | 60/60/7 | 70/70/7 | 80/80/9 | 90/90/10 | 100/100/11 |
| | X* | X* | X | X | X | X° |
| | 120/120/13 | 140/140/15 | | | | |
| | X° | X° | | | | |

TB - Stahl breitfüßig S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN 1024 - Länge ca. 6 Meter

° = auch in 12 Meter Länge

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------------|
| Abmessung | 40/20/4,5 | 50/25/5 | 60/30/5,5 | 70/35/6 | 80/40/7 | 100/50/8,5 |
| | X | X | X | X | X | X° |
| | 120/60/10 | | | | | |
| | X° | | | | | |

U-Stahl S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN 1026 - Längen ca. 6 Meter

* = auch in verzinkt

° = auch in 12 Meter Länge

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Abmessung | 30/15/4 | 30/33/5 | 40/20/5 | 40/35/5 | 50/25/5 | 50/38/5 |
| | X | X | X * | X * | X * | X ° |
| | 60/30/6 | 65/42/5,5 | | | | |
| | X * | X ° | | | | |

U-Stahl scharfkantig S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN 1026 - Längen ca. 6 Meter

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--|--|--|--|
| Abmessung | 30/30/3 | 50/25/3 | | | | |
| | X | X | | | | |

U-Baustahl S 235 JRG 2 (St-37.2)

Längen ca. 6 Meter

| | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Abmessung | 30/30/3 | 36/36/3 | 40/40/3 | 46/45/3 | 50/30/3 | 50/40/4 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 50/50/4 | 54/45/4 | 60/30/3 | 60/40/3 | 62/45/4 | 70/50/4 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 80/40/3 | 80/50/4 | 80/50/5 | 90/50/5 | 100/50/5 | 120/60/6 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 140/60/4 | 140/60/6 | 160/65/6 | 200/60/4 | 200/60/5 | 200/80/4 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 200/80/6 | | | | | |
| | X | | | | | |

U-Bordwandprofil S 235 JRG 2 (St-37.2) *VERZINKT*

Längen ca. 6 Meter

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abmessung | 15/15/1,5 | 20/20/1,5 | 23/23/1,5 | 25/25/1,5 | 28/28/1,5 | 30/30/1,5 |
| | X | X | X | X | X | X |

Winkelstahl -gleichschenkelig- S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN 1028 - Längen ca. 6 Meter

°auch in 12 Meter Länge

| Abmessung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|-----------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20/20 | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/25 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 30/30 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 35/35 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 40/40 | | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 45/45 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 50/50 | | X | X° | X | | X | | | | | | | | | | |
| 55/55 | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 60/60 | | | X | X° | | X° | | X | | | | | | | | |
| 65/65 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 70/70 | | | | | X° | | | | | | | | | | | |
| 75/75 | | | | | X° | | | | | | | | | | | |
| 80/80 | | | | | | X° | | X | | | | | | | | |
| 90/90 | | | | | | | X° | | | | | | | | | |
| 100/100 | | | | | | X° | | X° | | X | | | | | | |
| 110/110 | | | | | | | | X° | | | | | | | | |
| 120/120 | | | | | | | | | X° | X° | | | | | | |
| 130/130 | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 140/140 | | | | | | | | | | | X° | | | | | |
| 150/150 | | | | | | | | | | X° | | X° | | | | |
| 160/160 | | | | | | | | | | | | X° | | | | |
| 180/180 | | | | | | | | | | | | | X° | | | |
| 200/200 | | | | | | | | | | | | | X° | | X° | X° |

Winkelstahl -gleichschenkelig- S 235 JRG 2 (St-37.2) *VERZINKT*

DIN 1028 - Längen ca. 6 Meter

°auch in 12 Meter Länge

| Abmessung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | | |
|-----------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 20/20 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/25 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/30 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35/35 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 40/40 | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 50/50 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 60/60 | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 70/70 | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 80/80 | | | | | | X° | | | | | | | | | | |
| 90/90 | | | | | | | X° | | | | | | | | | |
| 100/100 | | | | | | X° | | X° | | | | | | | | |
| 120/120 | | | | | | | | | X° | | | | | | | |
| 150/150 | | | | | | | | | | X° | | | | | | |

Winkelstahl -ungleichschenkelig- S 235 JRG 2 (St-37.2)

DIN 1028 - Länge ca. 6 Meter

°auch in 12 Meter Länge

| Abmessung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30/20 | X | X | | | | | | | | | | | |
| 40/20 | X | X | | | | | | | | | | | |
| 45/30 | | X | X | | | | | | | | | | |
| 50/30 | | | X | | | | | | | | | | |
| 50/40 | | X | X | | | | | | | | | | |
| 60/30 | | | X | | | | | | | | | | |
| 60/40 | | | X | X | X | | | | | | | | |
| 65/50 | | | X | | X° | | | | | | | | |
| 75/50 | | | X | X° | X | | | | | | | | |
| 75/55 | | | X | | | | | | | | | | |
| 80/40 | | | | X° | | X | | | | | | | |
| 80/65 | | | | X° | | X | | X° | | | | | |
| 90/60 | | | | X° | | X | | | | | | | |
| 100/50 | | | | X° | | X | | X° | | | | | |
| 100/65 | | | | | X° | | X | | | | | | |
| 100/75 | | | | | X | | X° | | | | | | |
| 120/80 | | | | | | X° | | X° | | X | | | |
| 130/65 | | | | | | X° | | X° | | | | | |
| 130/90 | | | | | | | | X | | | | | |
| 150/75 | | | | | | | X° | | X° | | | | |
| 150/90 | | | | | | | | X | | X° | | | |
| 150/100 | | | | | | | | X° | | X° | | X° | |
| 160/80 | | | | | | | | X° | | X° | | | |
| 180/90 | | | | | | | | X° | | | | | |
| 200/100 | | | | | | | | X° | | X° | | X° | |
| 250/90 | | | | | | | | X° | | | | | |

Winkelstahl -ungleichschenkelig- S 235 JRG 2 (St-37.2) *VERZINKT*

DIN 1028 - Länge ca. 6 Meter

°auch in 12 Meter Länge

| Abmessung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 40/20 | | X | | | | | | | | | | | |
| 45/30 | | X | | | | | | | | | | | |
| 50/30 | | | X | | | | | | | | | | |
| 60/30 | | | X | | | | | | | | | | |
| 60/40 | | | X | | | | | | | | | | |
| 75/50 | | | X | | | | | | | | | | |
| 80/40 | | | | X | | | | | | | | | |
| 80/65 | | | | X° | | | | | | | | | |
| 90/60 | | | | X° | | | | | | | | | |
| 100/50 | | | | X° | | | | | | | | | |
| 100/65 | | | | | X° | | | | | | | | |
| 100/75 | | | | | | | X° | | | | | | |
| 120/80 | | | | | | X° | | | | | | | |
| 130/65 | | | | | | X° | | | | | | | |
| 150/75 | | | | | | | X° | | | | | | |
| 150/100 | | | | | | | | X° | | | | | |
| 160/80 | | | | | | | | X | | | | | |
| 200/100 | | | | | | | | X° | | | | | |
| 250/90 | | | | | | | | X° | | | | | |

Vierkantrohre -schwarz-

DIN 2395 - Länge ca. 6 Meter

| Abmessung | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 | X | | | | | |
| 12 x 12 | X | | | | | |
| 15 x 15 | X | | | | | |
| 20 x 20 | X | X | X | | | |
| 25 x 25 | X | X | X | | | |
| 30 x 30 | X | X | X | X | | |
| 34 x 34 | | X | | | | |
| 35 x 35 | | X | X | | | |
| 40 x 40 | | X | X | X | X | |
| 45 x 45 | | X | | | | |
| 50 x 50 | | X | X | X | X | |
| 60 x 60 | | X | X | X | X | |
| 70 x 70 | | | X | X | X | |
| 80 x 80 | | X | X | X | X | |
| 90 x 90 | | | X | X | X | |
| 100 x 100 | | | X | X | X | |

Vierkantrohre *VERZINKT*

DIN 2395 - Länge ca. 6 Meter

| Abmessung | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|
| 15 x 15 | X | | | | | |
| 20 x 20 | | X | | | | |
| 25 x 25 | | X | | | | |
| 30 x 30 | | X | X | | | |
| 34 x 34 | | X | | | | |
| 40 x 40 | | X | X | X | | |
| 50 x 50 | | X | X | X | | |
| 60 x 60 | | X | X | X | | |
| 80 x 80 | | | X | X | | |
| 100 x 100 | | | X | X | X | |

Vierkant- und Rechteckrohre BLANK

DIN 2395 - Länge ca. 6 Meter

| Abmessung | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|
| 20 x 20 | | X | | | | |
| 25 x 25 | | X | | | | |
| 30 x 30 | | X | | | | |
| 32 x 32 | | X | | | | |
| 35 x 35 | | X | | | | |
| 40 x 40 | | X | | | | |
| 40 x 20 | | X | | | | |

Rechteckrohre -schwarz-

DIN 2395 - Länge ca. 6 Meter

| Abmessung | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|
| 20 x 10 | X | | | | | |
| 20 x 15 | X | X | | | | |
| 25 x 15 | | X | | | | |
| 25 x 20 | | X | | | | |
| 30 x 10 | X | | | | | |
| 30 x 15 | X | X | | | | |
| 30 x 20 | | X | X | | | |
| 30 x 25 | | X | | | | |
| 40 x 15 | X | | | | | |
| 40 x 20 | | X | X | | | |
| 40 x 25 | | X | | | | |
| 40 x 30 | | X | X | | | |
| 50 x 20 | | X | X | | | |
| 50 x 25 | | X | | | | |
| 50 x 30 | X | X | X | X | | |
| 50 x 34 | | X | | | | |
| 50 x 40 | | X | X | X | | |
| 55 x 34 | | X | | | | |
| 60 x 20 | | X | X | | | |
| 60 x 30 | X | X | X | X | | |
| 60 x 40 | | X | X | X | X | |
| 60 x 50 | | | X | X | | |
| 70 x 40 | | X | X | X | | |
| 70 x 50 | | | X | X | | |
| 80 x 20 | | X | | | | |
| 80 x 30 | | | X | | | |
| 80 x 40 | | X | X | X | X | |
| 80 x 50 | | X | X | X | X | |
| 80 x 60 | | X | X | X | X | |
| 90 x 50 | | | X | X | X | |
| 100 x 20 | | X | | | | |
| 100 x 30 | | | X | | | |
| 100 x 40 | | X | X | X | X | |
| 100 x 50 | | X | X | X | X | |
| 100 x 60 | | | X | X | X | |
| 100 x 80 | | | X | X | X | |
| 120 x 40 | | | X | | | |
| 120 x 60 | | | X | X | X | |
| 120 x 80 | | | X | X | X | |

Rechteckrohr *VERZINKT*

DIN 2395 - Länge ca. 6 Meter

| Abmessung | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|-----|---|---|---|---|
| 30 x 20 | | X | | | |
| 30 x 25 | | X | | | |
| 40 x 20 | | X | | | |
| 40 x 25 | | X | | | |
| 40 x 30 | | X | | | |
| 50 x 20 | | X | | | |
| 50 x 30 | | X | X | | |
| 55 x 34 | | X | | | |
| 60 x 20 | | X | | | |
| 60 x 30 | | X | X | | |
| 60 x 40 | | X | X | X | |
| 80 x 20 | | X | | | |
| 80 x 40 | | X | X | | |
| 80 x 50 | | X | X | | |
| 80 x 60 | | | X | | |
| 100 x 40 | | X | X | | |
| 100 x 50 | | X | X | X | X |
| 100 x 60 | | | X | X | |
| 120 x 40 | | | X | | |
| 120 x 50 | | | X | | |
| 120 x 60 | | | X | X | |

Stahlbauhohlprofile

EN 10219 - Standardlänge ca. 6 oder 12 Meter (auch als Fixzuschnitt möglich)

| Abmessung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 10 |
|-----------|---|---|---|---|---|-----|---|----|
| 60 x 60 | | X | X | X | X | | | |
| 70 x 70 | | X | X | X | | | | |
| 80 x 80 | | X | X | X | X | | X | |
| 80 x 40 | X | X | X | X | | | | |
| 90 x 90 | | X | X | X | X | | | |
| 100 x 40 | | | | X | | | | |
| 100 x 50 | | X | X | X | X | | | |
| 100 x 60 | | | | X | X | X | | |
| 100 x 80 | | | X | | X | | | |
| 100 x 100 | | X | X | X | X | | X | X |
| 110 x 110 | | | X | | | | | |
| 120 x 60 | | | X | X | X | | X | |
| 120 x 80 | | | X | X | X | | X | |
| 120 x 120 | | X | X | X | X | | X | X |
| 140 x 40 | | X | X | | | | | |
| 140 x 60 | | | X | X | X | | | |
| 140 x 70 | | | X | X | X | | X | |
| 140 x 80 | | | X | X | X | | X | |
| 140 x 140 | | X | X | X | X | | X | X |
| 150 x 100 | | | X | X | X | | X | X |
| 150 x 150 | | | X | X | X | | X | X |
| 160 x 80 | | | X | X | X | | X | |
| 160 x 90 | | | | X | X | | | |
| 160 x 160 | | | X | X | X | | X | X |

Fortsetzung auf nächster Seite

Stahlbauhohlprofile

EN 10219 - Standardlänge ca. 6 oder 12 Meter (auch als Fixzuschnitt möglich)

| Abmessung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 10 |
|-----------|---|---|---|---|-----|---|----|
| 180 x 80 | | | X | X | | | |
| 180 x 100 | | | X | X | | X | X |
| 180 x 180 | | | | X | | X | X |
| 200 x 80 | | | X | X | | | |
| 200 x 100 | | X | X | X | | X | X |
| 200 x 120 | | | X | X | | X | |
| 200 x 200 | | X | X | X | | X | X |
| 220 x 120 | | | X | X | | X | |
| 220 x 220 | | | | X | | X | |
| 250 x 150 | | | X | | | X | X |
| 250 x 250 | | | | | | X | |

nathlose Siederohre

DIN 2448 - Länge ca. 5 - 8 Meter

| Abmessung | 21,3 x 2,0 | 21,3 x 2,6 | 26,9 x 2,3 | 30,0 x 2,6 | 33,7 x 2,6 | 38,0 x 2,6 | 42,4 x 2,6 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 44,5 x 2,6 | 48,3 x 2,6 | 51 x 2,6 | 54,0 x 2,6 | 57,0 x 2,9 | 60,3 x 2,9 | 60,3 x 5,0 |
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 63,5 x 2,9 | 70,0 x 2,9 | 76,1 x 2,9 | 82,5 x 3,2 | 88,9 x 3,2 | 95,0 x 3,6 | 101,6 x 3,6 |
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 101,6 x 12,5 | 108,0 x 3,6 | 114,3 x 3,6 | 114,3 x 10,0 | 121,0 x 4,0 | 133,0 x 4,0 | 159,0 x 4,5 |
| | X | X | X | X | X | X | X |

Geschw. Siederohre

DIN 2458 - Länge ca. 6 - 12 Meter

| Abmessung | 30,0 x 2,9 | 33,7 x 4,0 | 42,4 x 4,0 | 48,3 x 4,5 | 51,0 x 2,6 | 60,3 x 2,9 | 60,3 x 3,6 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 70,0 x 2,6 | 70,0 x 2,9 | 76,1 x 2,6 | 76,1 x 2,9 | 76,1 x 3,2 | 76,1 x 4,0 | 76,1 x 5 |
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 88,9 x 2,9 | 88,9 x 3,2 | 88,9 x 3,6 | 88,9 x 4,0 | 88,9 x 5,0 | 101,6 x 2,9 | 101,6 x 3,2 |
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 101,6 x 3,6 | 101,6 x 4,0 | 108,0 x 2,9 | 108,0 x 3,6 | 108,0 x 4,0 | 108,0 x 4,5 | 114,3 x 2,9 |
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 114,3 x 3,2 | 114,3 x 3,6 | 114,3 x 4,5 | 121,0 x 4,0 | 121,0 x 5,0 | 121,0 x 6,3 | 127,0 x 4,0 |
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 127,0 x 5,0 | 133,0 x 3,6 | 133,0 x 4,0 | 133,0 x 5,6 | 133,0 x 7,1 | 139,7 x 3,6 | 139,7 x 4,0 |
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 139,7 x 4,5 | 139,7 x 6,0 | 152,4 x 4,0 | 159,0 x 4,0 | 159,0 x 4,5 | 159,0 x 5,0 | 159,0 x 8,0 |
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 168,3 x 4,0 | 168,3 x 4,5 | 168,3 x 5,0 | 177,8 x 5,0 | 193,7 x 5,4 | 193,7 x 6,3 | 193,7 x 8,0 |
| | X | X | X | X | X | X | X |
| | 219,1 x 4,5 | 219,1 x 6,3 | 219,1 x 8,0 | 244,5 x 4,0 | 244,5 x 5,0 | 273,0 x 5,9 | 355,6 x 8,0 |
| | X | X | X | X | X | X | X |

Geschw. Gewinderohre o. o. -schwarz-

DIN 2440 - Länge ca. 6 Meter

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Abmessung | 1/4" 13,5 x 2,35 | 3/8" 17,2 x 2,35 | 1/2" 21,3 x 2,65 | 3/4" 26,9 x 2,65 | 1" 33,7 x 3,25 | 1 1/4" 42,4 x 3,25 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 1 1/2" 48,3 x 3,25 | 2" 60,3 x 3,65 | 2 1/2" 76,1 x 3,65 | 3" 88,9 x 4,05 | 4" 114,3 x 4,5 | |
| | X | X | X | X | X | |

Geschw. Gewinderohre o. o. *VERZINKT*

DIN 2440 - Länge ca. 6 Meter

^ = DIN 2441

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Abmessung | 3/8" 17,2 x 2,35 | 1/2" 21,3 x 2,65 | 3/4" 26,9 x 2,65 | 1" 33,7 x 3,25 | 1" 33,7 x 4,05 | 1 1/4" 42,4 x 3,25 |
| | X | X | X | X | X [^] | X |
| | 1 1/2" 48,3 x 3,25 | 2" 60,3 x 3,65 | 2 1/2" 76,1 x 3,65 | 3" 88,9 x 4,05 | 4" 114,3 x 4,5 | |
| | X | X | X | X | X | |

Geschw. Gewinderohre m. m. *VERZINKT*

DIN 2440 - Länge ca. 6 Meter

beidseitig mit Muffe und Gewinde

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Abmessung | 3/8" 17,2 x 2,35 | 1/2" 21,3 x 2,65 | 3/4" 26,9 x 2,65 | 1" 33,7 x 3,25 | 1 1/4" 42,4 x 3,25 | 1 1/2" 48,3 x 3,25 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 2" 60,3 x 3,65 | | | | | |
| | X | | | | | |

nathl. Gewinderohre m. m. *VERZINKT*

DIN 2440 - Länge ca. 6 Meter

beidseitig mit Muffe und Gewinde

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Abmessung | 3/8" 17,2 x 2,35 | 1/2" 21,3 x 2,65 | 3/4" 26,9 x 2,65 | 1" 33,7 x 3,25 | 1 1/4" 42,4 x 3,25 | 1 1/2" 48,3 x 3,25 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 2" 60,3 x 3,65 | 2 1/2" 76,1 x 3,65 | 3" 88,9 x 4,05 | | | |
| | X | X | X | | | |

schw. Konstruktionsrohre -geschweisst-

biegefähig

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Abmessung | 1/2" 21,3 x 2,0 | 3/4" 26,9 x 2,0 | 1" 33,7 x 2,5 | 38,0 x 2,5 | 1 1/4" 42,4 x 2,5 | 1 1/2" 48,3 x 2,5 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 2" 60,3 x 2,5 | | | | | |
| | X | | | | | |

Präz.- / Hydraulikrohre *GALVANISCH VERZINKT*

Länge ca. 6 Meter

EN 10305-4

| | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Abmessung | 6 x 1 | 8 x 1 | 10 x 1 | 10 x 1,5 | 10 x 2 | 12 x 1 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 12 x 1,5 | 12 x 2 | 12 x 2,5 | 14 x 2 | 15 x 1,5 | 15 x 2 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 16 x 1,5 | 16 x 2 | 18 x 1,5 | 18 x 2 | 20 x 1,5 | 20 x 2 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 22 x 1,5 | 22 x 2 | 25 x 1,5 | 25 x 2 | 25 x 3 | 28 x 1,5 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 28 x 2 | 30 x 2,5 | 30 x 3 | 35 x 2 | 35 x 3 | 38 x 3 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 42 x 2 | 42 x 3 | | | | |
| | X | X | | | | |

Geschw. Präz.-Rohre

Länge ca. 6 Meter

EN 10305-3

| | | | |
|-----------|----------|--|--|
| Abmessung | 16 x 1,5 | | |
| | X | | |

Streckreduzierte Rohre

DIN 2440 - Länge ca. 6 Meter

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abmessung | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| | 17,2 x 2,35 | 21,3 x 2,65 | 26,9 x 2,65 | 33,7 x 3,25 | 42,4 x 3,25 | 48,3 x 3,25 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 2" | 2 1/2" | 3" | | | |
| | 60,3 x 3,65 | 76,1 x 3,65 | 88,9 x 4,05 | | | |
| | X | X | X | | | |

RP - Rohre

Länge ca. 6 Meter

* = auch in verzinkt vorrätig

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abmessung | RP 103 | RP 104 | RP 105 | RP 106 | RP 111 | RP 112 |
| | X | X* | X* | X | X* | X* |
| | RP 113 | RP 114 | RP 133 | RP 138 | RP 139 | RP 143 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | RP 144 | RP 150 | RP 152 | RP 520 | RP 1008 | RP 1049 |
| | X* | X | X | X | X | X |
| | RP 1087 | RP 1093 | RP 1094 | RP 1191 | RP 1348 | |
| | X | X | X | X | X | |

Geländerrohre -schwarz-

DIN 1615 - Länge ca. 6 Meter

| Abmessung | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 50,0 x 2,0 |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 21,3 x 1,75 | 26,9 x 1,75 | 33,7 x 2,0 | 42,4 x 2,0 | 48,3 x 2,0 | |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 2" | | | | | |
| | 60,3 x 2,0 | | | | | |
| | X | | | | | |

Geländerrohre -VERZINKT-

DIN 1615 - Länge ca. 6 Meter

| Abmessung | 33,7 x 2,0 | 50,0 x 2,0 | 60,3 x 2,9 | |
|-----------|------------|------------|------------|--|
| | X | X | X | |

Feinbleche kaltgewalzt DC 01 (St-12.03)

ST. 1203 gefettet

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 0,50 | X | | | |
| 0,75 | X | X | | |
| 0,88 | X | | | |
| 1,00 | X | X | X | |
| 1,25 | X | X | | |
| 1,50 | X | X | X | |
| 2,00 | X | X | X | |
| 2,50 | X | X | X | |
| 2,99 | X | X | X | |

Grobbleche warmgewalzt S 235 JRG 2 (St-37.2)

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2,00 | X | X | X | | |
| 3,00 | X | X | X | X | X |
| 4,00 | X | X | X | X | X |
| 5,00 | X | X | X | X | X |
| 6,00 | X | X | X | X | X |
| 8,00 | X | X | X | X | X |
| 10,00 | X | X | X | X | X |
| 12,00 | X | X | X | X | X |
| 15,00 | X | X | X | X | X |
| 20,00 | X | X | X | | X |
| 25,00 | X | X | X | | X |
| 30,00 | X | X | X | | X |
| 35,00 | | | | | X |
| 40,00 | X | | | | X |
| 45,00 | X | | | | X |
| 50,00 | | | | | X |

Bleche (ST-W 22)

gebeitzt und gefettet

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1,50 | | X | |
| 2,00 | | X | X |
| 2,50 | | X | |
| 3,00 | X | X | X |
| 4,00 | X | X | X |
| 5,00 | X | X | X |
| 6,00 | X | X | X |
| 8,00 | X | X | X |
| 10,00 | | | X |

Bleche (QSTE 380 TM)

ähnlich St-52.3

| Abmessung | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 | 4000 x 2000 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 3,00 | X | X | |
| 4,00 | X | X | |
| 5,00 | X | X | X |
| 6,00 | X | X | X |
| 8,00 | X | X | X |
| 10,00 | X | X | X |
| 12,00 | X | X | X |
| 15,00 | X | X | X |

Bleche DD 11 *VERZINKT*

* = auch elektolytisch-verzinkte Ausführung

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 0,50 | X | X | |
| 0,63 | X | | |
| 0,75 | X | X | X |
| 0,88 | X | X | |
| 1,00 | X | X | X |
| 1,25 | X | X | X |
| 1,50 | X * | X | X |
| 2,00 | X * | X | X |
| 2,50 | X | X | X |
| 2,99 | X | X | X |
| 4,00 | X | X | X |

Tränenbleche S 235 JRG 2 (St-37.2)

* = auch verzinkte Ausführung

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 3,00 | X * | X * | X * | |
| 4,00 | X * | X * | X * | |
| 5,00 | X * | X * | X * | |
| 6,00 | X | X | X | |
| 8,00 | X | X | X | |
| 10,00 | X | X | X | |

| Lochbleche - diverse | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1,00 x 1000 x 2000 | Rv 5 - 8 blank + verzinkt | Qg 8 - 12 blank | |
| 1,50 x 1000 x 2000 | Rv 5 - 8 blank + verzinkt | Qg 8 - 12 blank | |
| 2,00 x 1000 x 2000 | Rv 5 - 8 blank | Qg 8 - 12 blank | Qg 10 - 15 blank + verzinkt |
| 3,00 x 1000 x 2000 | Rv 5 - 8 blank | | Qg 10 - 15 blank |

| Flachstahl S235 JRG2C+C BLANKSTAHL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BLANK - Längen ca. 3 Meter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 4 Tage Vorlaufzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmessung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| 10 | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | |
| 15 | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 16 | | X | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | X | | | | X | | | | | | | | | | |
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 25 | | X | X | X | | | X | X | X | | X | | | | | | |
| 28 | | | | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 32 | | | | X | | X | | | | X | | X | | | | | |
| 35 | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 36 | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 40 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | | |
| 45 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 50 | | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X | | X | X | | |
| 55 | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 60 | | | | X | X | | X | X | X | | | X | X | | X | X | |
| 63 | | | | | | | X | | | X | X | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 70 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | |
| 80 | | | | X | X | | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| 90 | | | | | | X | X | X | X | | X | | | | | | |
| 100 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X |
| 110 | | | | | | X | X | | | | X | | | | | | |
| 120 | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | X | X | |
| 125 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | X | | | | X | X | X | | | | |
| 140 | | | | | | | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 150 | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | | | X | |
| 160 | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | |
| 180 | | | | | | | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 200 | | | | | | | X | X | X | | X | | X | | | | |
| 250 | | | | | | | | | X | | X | | | | | | |
| 300 | | | | | | | X | | | | X | X | | | | | |

Rundstahl S 235 JRG 2C+C BLANKGEZOGEN

DIN 671 (h9) - Längen ca. 6 Meter

3 - 4 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Abmessung | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 35 | 38 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Abmessung | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | | | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |

Rundstahl C45-K BLANKSTAHL

BLANK - Längen ca. 6 Meter

3 - 4 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 6 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Abmessung | 100 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | X | X | | | | | | | | | | | | | |

Rundstahl C45-K BLANKSTAHL *H6*

BLANK - Längen 6 Meter

3 - 4 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Vierkantstahl S235 JRG2C+C BLANKSTAHL

BLANK - Längen ca. 3 Meter

3 - 4 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|-----------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Abmessung | 60 | 70 | 80 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |

Sechskantstahl 9 SMN 28-K BLANKSTAHL

BLANK - Längen ca. 3 Meter

3 - 4 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 70 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Winkelstahl S235 JRG2C+C BLANKSTAHL

BLANK - Längen ca. 3 Meter

3 - 4 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15/15 | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 20/20 | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 25/15 | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/25 | X | | X | X | | | | | | | | | | | |
| 30/20 | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 30/30 | | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 40/20 | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 40/40 | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 50/50 | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 60/60 | | | | | X | | | | | | | | | | |

Edelstahlbleche 1.4301

Ausführung IIIc oder 2b

* = auch in geschliffen Korn 240 (einseitig + Folie)

° = auch in geschliffen Korn 320 (einseitig + Folie)

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 0,50 | X | | |
| 0,80 | X | | |
| 1,00 | X* | X* | X* |
| 1,50 | X*° | X*° | X* |
| 2,00 | X*° | X*° | X |
| 2,50 | X | X | X |
| 3,00 | X*° | X*° | X* |
| 4,00 | X* | X | X |
| 5,00 | X | | X |

Edelstahlbleche 1.4571 -unbehandelt-

Ausführung IIIc oder 2b

ü = Werkstoff 1.4404

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1,50 | X | X | |
| 2,00 | ü | ü | |

Edelstahlbleche 1.4301 -FOLIERT-

Ausführung IIIc

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1,00 | X | | |
| 1,50 | X | | X |
| 2,00 | X | | X |
| 3,00 | | X | X |
| 5,00 | X | | X |

Edelstahlbleche 1.4301

einseitig kreismarmoriert und foliert

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1,50 | X | | |

Edelstahllochbleche 1.4301

beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie

| Abmessung | 2000 x 1000 | |
|------------------|-------------|--|
| 1,50 mm Rv 5/8 | X | |
| 2,00 mm Rv 5/8 | X | |
| 1,50 mm Qg 10/15 | X | |
| 2,00 mm Qg 10/15 | X | |

Edelstahl - Flach Werkstoff 1.4301

Länge ca. 4,50 Meter

| Abmessung | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|-----------|---|---|---|---|---|----|
| 20 | X | X | X | X | X | |
| 25 | | X | X | | X | |
| 30 | X | X | X | X | X | X |
| 40 | | X | X | X | X | X |
| 50 | | | X | X | X | X |
| 60 | | | X | X | X | X |
| 80 | | | X | | X | X |
| 100 | | | X | | X | X |
| 120 | | | | | | X |

Edelstahl - Winkel Werkstoff 1.4301

Länge ca. 6 Meter

| Abmessung | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|-----------|---|---|---|---|---|----|
| 20/20 | X | | | | | |
| 25/25 | X | | | | | |
| 30/30 | X | | | | | |
| 40/40 | | X | | | | |
| 50/50 | | | X | | | |
| 60/60 | | | | X | | |
| 80/80 | | | | | X | |
| 100/100 | | | | | | X |
| 100/50 | | | | X | | |

Edelstahl - Rund 1.4301

DIN 671 blank - Länge ca. 3 und 6 Meter

*auch in geschliffen Korn 240 in Schlauchfolie
° = auch in Werkstoff 1.4305

| Abmessung | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
|-----------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
| | X | X | X | X | X*° | X* | X* | X |
| | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| | X*° | X° | X | X | X | X | X | |

Edelstahl - Rundrohre Werkstoff 1.4301

Länge ca. 6 Meter - geschweißt, unbehandelt

| Abmessung | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15,0 | X | | | | |
| 17,2 | | | X | | |
| 21,3 | | | X | X | |
| 26,9 | | | X | X | |
| 33,7 | | | X | | X |
| 42,4 | | | X | | X |
| 48,3 | | | X | | X |
| 50,0 | | X | X | | |
| 54,0 | | | X | | |
| 60,3 | | | X | | X |
| 76,1 | | | X | X | |
| 85,0 | | X | | | |
| 114,3 | | | X | | |
| 129,0 | | | X | | |
| 139,7 | | | X | | |
| 154,0 | | | X | | |

Edelstahl - Rundrohre Werkstoff 1.4301

geschweißt - Ausführung: **geschliffen Korn 240**

* = auch in gegläuter Ausführung

| Abmessung | 1,5 | 2 | 2,5 | |
|-----------|-----|----|-----|--|
| 12,0 | X | | | |
| 15,0 | X | | | |
| 16,0 | X | | | |
| 17,2 | | X | | |
| 20,0 | X | X | | |
| 21,3 | | X | | |
| 25,0 | | X | | |
| 26,9 | | X* | | |
| 28,0 | X | | | |
| 30,0 | | X | | |
| 33,7 | | X | X | |
| 38,0 | | X | | |
| 42,4 | | X* | X | |
| 48,3 | | X | | |
| 54,0 | | X | | |
| 60,3 | | X | | |
| 76,1 | | X | | |
| 88,9 | | X | | |
| 101,6 | | X | | |
| 114,3 | | X | | |

Edelstahl - Präz.-Rohre Werkstoff 1.4571

Länge ca. 6 Meter - nathlos, unbehandelt

| Abmessung | 6 x 1,5 | 8 x 1,5 | 10 x 1,5 | 12 x 1,5 | 15 x 1,5 |
|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | X | X | X | X | X |

Edelstahl - Profilrohre Werkstoff 1.4301

DIN 2395 - geschweißt, unbehandelt

| Abmessung | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-----|---|---|---|
| 15/15 | X | | | |
| 20/20 | | X | | |
| 25/25 | | X | | |
| 30/30 | X | X | X | |
| 35/35 | | X | | |
| 40/20 | | X | | |
| 40/40 | X | X | X | |
| 50/30 | | X | | |
| 50/50 | X | X | X | |
| 60/40 | | X | | X |
| 60/60 | | X | X | |
| 80/40 | | X | | |
| 80/80 | | | X | |
| 100/100 | | | X | |

Edelstahl - Profilrohre Werkstoff 1.4301

DIN 2395 - geschweißt - Ausführung: geschliffen 240

| Abmessung | 1,5 | 2,0 | 3,0 | | |
|-----------|-----|-----|-----|--|--|
| 15/15 | X | | | | |
| 20/20 | X | X | | | |
| 25/25 | X | X | | | |
| 30/10 | X | | | | |
| 30/20 | | X | | | |
| 30/30 | X | X | | | |
| 35/35 | | X | | | |
| 40/40 | X | | | | |
| 40/20 | | X | | | |
| 40/40 | X | X | | | |
| 50/30 | | X | | | |
| 50/50 | | X | | | |
| 60/40 | | X | | | |
| 60/60 | | X | | | |
| 80/40 | | X | X | | |
| 80/80 | | X | X | | |
| 100/40 | | X | | | |
| 100/50 | | | X | | |
| 100/100 | | X | | | |

Edelstahl - Ankerschienen Werkstoff 1.4571

Länge ca. 6 Meter

| Abmessung | HM 28/15 | HM 38/17 | | | |
|-----------|----------|----------|--|--|--|
| | X | X | | | |

Aluminium - Bleche

Güte Al 99,5 hh

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 0,80 | X | | |
| 1,00 | X | X | X |
| 1,50 | X | X | X |
| 2,00 | X | X | X |
| 3,00 | X | X | X |
| 4,00 | X | | X |
| 5,00 | X | | X |

Aluminium - Bleche

auf Wunsch auch foliert in Laserfolie

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1,00 | | | X AlMg1 |
| 1,50 | | | X AlMg1 |
| 2,00 | | | X AlMg1 |
| 4,00 | | X AlMg3 | X AlMg3 |
| 5,00 | | | X AlMg3 |

Aluminium - Raupenbleche - Duett

Güte Al Mg 3

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1,50 | X | X | X |
| 2,50 | X | X | X |
| 3,50 | X | X | X |
| 5,00 | X | X | X |

Aluminium - Raupenblech - Quintett

Güte Al Mg 3

| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 2,50 | X | X | X |
| 3,50 | X | X | X |
| 5,00 | X | X | X |

Aluminium - Flach

Güte Al Mg Si 0,5 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | | X | | X | | | | | | | | | |
| 12 | | X | | X | | | | | | | | | |
| 15 | X | X | X | X | | X | X | X | | | | | |
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 35 | | | X | X | | X | X | | X | | | | |
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | | | | X | | | X | | | | | | |
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 55 | | | | X | | | X | | | | | | |
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 70 | X | X | | X | | X | X | | X | X | X | X | |
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 90 | | | | X | | | X | | X | X | X | | |
| 100 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 120 | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | |
| 140 | | | | | | | X | | | X | | | |
| 150 | | | | X | | X | X | | X | X | | | |
| 160 | | | | | | | X | | X | | | | |
| 180 | | | | | | | X | | | | | | |
| 190 | | | | | | | X | | | | | | |
| 200 | | | | X | | X | X | | X | X | | | |
| 250 | | | | | | | X | | | | | | |
| 300 | | | | | | | X | | | | | | |

Aluminium - Winkel -ungleichschenkelig-

Güte Al Mg Si 0,5 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 15 x 10 | | | X | | | | | | | |
| 20 x 10 | | | X | | | | | | | |
| 20 x 15 | | | X | X | | | | | | |
| 25 x 10 | | | X | | | | | | | |
| 25 x 15 | | | X | | | | | | | |
| 25 x 20 | | | X | | X | | | | | |
| 30 x 10 | | | X | | | | | | | |
| 30 x 15 | | | X | | X | | | | | |
| 30 x 20 | | | X | X | X | | | | | |
| 30 x 25 | | | X | | | | | | | |
| 35 x 20 | | | X | | X | | | | | |
| 35 x 25 | | | X | | X | | | | | |
| 40 x 10 | | | X | | | | | | | |
| 40 x 15 | | | X | | | | | | | |
| 40 x 20 | | | X | X | X | X | | | | |
| 40 x 25 | | | X | X | X | | | | | |
| 40 x 30 | | | X | | X | X | | | | |
| 45 x 30 | | | | | X | | | | | |
| 50 x 15 | | | X | | | | | | | |
| 50 x 20 | | | X | X | | | | | | |
| 50 x 25 | | | X | | X | X | X | | | |
| 50 x 30 | | | X | | X | X | X | | | |
| 50 x 40 | | | X | | X | X | X | | | |
| 60 x 10 | | | X | | | | | | | |
| 60 x 15 | | | X | | | | | | | |
| 60 x 20 | | | X | X | X | | | | | |
| 60 x 25 | | | X | X | X | | | | | |
| 60 x 30 | | | X | | X | X | X | | | |
| 60 x 40 | | | X | | X | X | | X | | |
| 60 x 50 | | | X | | | | | | | |
| 65 x 50 | | | | | | | | X | | |
| 70 x 15 | | | X | | | | | | | |
| 70 x 20 | | | X | | | | | | | |
| 70 x 25 | | | | X | | | | | | |
| 70 x 30 | | | X | | | | | | | |
| 75 x 50 | | | | | | | X | | | |
| 80 x 15 | | | X | | | | | | | |
| 80 x 20 | | | X | | | | | | | |
| 80 x 25 | | | X | | | | | | | |
| 80 x 30 | | | X | | X | | | | | |
| 80 x 40 | | | X | | X | X | | X | | |
| 80 x 50 | | | | | | X | | | | |
| 80 x 60 | | | | | | | | X | | |

Fortsetzung auf nächster Seite

Aluminium - Winkel -ungleichschenkelig-

Güte Al Mg Si 0,5 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 100 x 20 | | | X | | | | | | | |
| 100 x 30 | | | | | X | | | | | |
| 100 x 40 | | | X | | | X | | | | |
| 100 x 50 | | | | | X | | X | | | X |
| 100 x 60 | | | | | X | | | X | | |
| 100 x 80 | | | | | | | | X | | |
| 110 x 30 | | | X | | | | | | | |
| 120 x 20 | | | X | | | | | | | |
| 120 x 40 | | | | | X | X | | | | |
| 120 x 50 | | | | | | | X | | | |
| 120 x 60 | | | | | | | | | X | |
| 120 x 80 | | | | | | | | | | X |
| 140 x 40 | | | | | X | | | | | |
| 150 x 50 | | | | | | X | | | | |
| 150 x 100 | | | | | | | X | | | X |
| 200 x 100 | | | | | | | | | | X |
| 230 x 100 | | | | | X | | | | | |

Aluminium - Winkel -gleichschenkelig-

Güte Al Mg Si 0,5 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 10 x 10 | X | | X | | | | | | | |
| 15 x 15 | | X | X | | X | | | | | |
| 20 x 20 | | X | X | | X | X | | | | |
| 25 x 25 | | | X | X | X | X | X | | | |
| 30 x 30 | | | X | | X | X | X | | | |
| 35 x 35 | | | X | | X | X | X | | | |
| 40 x 40 | | | X | | X | X | X | | | |
| 45 x 45 | | | X | | | | X | | | |
| 50 x 50 | | | X | | X | X | X | X | X | X |
| 60 x 60 | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 70 x 70 | | | | X | | | X | X | | |
| 80 x 80 | | | | | X | X | X | X | X | |
| 100 x 100 | | | | | | X | X | X | | X |
| 120 x 120 | | | | | | | | | X | |

Aluminium - U-Profile

Güte Al Mg Si 0,5 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 x 10 | X | | | | | | | |
| 10 x 10 | | X | | | | | | |
| 13 x 12 | | X | | | | | | |
| 16 x 14 | | X | | | | | | |
| 15 x 15 | | X | | | | | | |
| 25 x 15 | X | | | | | | | |
| 13 x 16 | X | | | | | | | |
| 10 x 20 | | X | | | | | | |
| 20 x 20 | X | X | | | | | | |
| 25 x 20 | | X | | | | | | |
| 30 x 20 | | X | | | | | | |
| 40 x 20 | | X | | | | | | |
| 10 x 22 | X | | | | | | | |
| 23 x 23 | X | | | | | | | |
| 15 x 25 | | X | | | | | | |
| 20 x 25 | | X | | | | | | |
| 25 x 25 | | X | | X | | | | |
| 20 x 30 | | X | | | | | | |
| 30 x 30 | | X | | X | | | | |
| 20 x 35 | | X | | | | | | |
| 35 x 35 | | X | | X | | | | |
| 20 x 40 | | X | X | | | | | |
| 30 x 40 | | | | X | | | | |
| 40 x 40 | | X | X | X | X | | | |
| 25 x 50 | | | | X | | | | |
| 30 x 50 | | X | | X | | | | |
| 50 x 50 | | X | | X | X | X | | |
| 45 x 50 | | X | | | | | | |
| 20 x 60 | | X | | | | | | |
| 30 x 60 | | | | X | | | | |
| 40 x 60 | | X | X | X | X | | | |
| 60 x 60 | | | | | | X | X | |
| 25 x 65 | | | X | | | | | |
| 55 x 65 | | | X | | | | | |
| 30 x 80 | | | | X | | | | |
| 40 x 80 | | | | X | X | | | |
| 40 x 86 | | | | X | | | | |
| 50 x 88 | | | | X | | | | |
| 50 x 90 | | | | X | | | | |
| 25 x 100 | | | | X | | | | |
| 40 x 100 | | | | X | | | | |
| 50 x 100 | | | | | | X | | |
| 40 x 106 | | | | X | | | | |
| 20 x 120 | | | X | | | | | |
| 40 x 120 | | | | X | | | | |
| 40 x 140 | | | | X | | | | |
| 65 x 160 | | | | | | | | X |
| 40 x 200 | | | | X | | | | |

Aluminium - T-Profile

Güte Al Mg Si 0,5 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 x 15 | X | X | | | | |
| 20 x 20 | X | X | | | | |
| 20 x 40 | | X | | | | |
| 25 x 25 | | X | X | | | |
| 30 x 30 | | X | X | | | |
| 35 x 35 | | | X | | | |
| 40 x 20 | | X | | | | |
| 40 x 40 | | X | X | X | | |
| 50 x 50 | | X | | X | X | |
| 60 x 60 | | | | X | | |
| 80 x 50 | | X | | | | |
| 100 x 50 | | X | | | | |
| 100 x 60 | | | | | X | |

Aluminium - Rund

Güte Al Mg Si 0,5 F 22 - länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| | X | X | X | X | X | X |
| | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 75 | 80 | | | | |
| | X | X | | | | |

Aluminium - Vierkant

Güte Al Mg Si 0,5 F 22 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| | X | X | X | X | X | X |
| | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 80 | | | | | |
| | X | | | | | |

Aluminium - Z-Profile

Güte Al Mg Si 0,5 F 22 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 18x20x21x3 | 20x18x21x3 | 20x20x20x2 | 25x17x17x2 | 30x25x25x3 | 30x30x30x3 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | X | X | X | X | X | X |
| | 32x17x17x2 | 40x40x40x3 | 43x18x18x3 | 60x24x24x4 | | |
| | X | X | X | X | | |

Aluminium - Rundrohre

Güte Al Mg Si 0,5 F 22 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 6 | X | | | | | | | | |
| 8 | X | | | | | | | | |
| 10 | X | | X | | | | | | |
| 12 | X | | X | | | | | | |
| 15 | X | X | | | | | | | |
| 16 | | | X | | | | | | |
| 18 | | | X | | | | | | |
| 20 | X | | X | | X | | X | | |
| 22 | | | X | | | | | | |
| 25 | | | X | X | X | X | X | | |
| 30 | | X | X | | X | X | X | | |
| 32 | | | X | | | | | | |
| 35 | | | X | | X | | | | |
| 40 | | X | X | | X | X | X | | |
| 42 | | | | | X | | | | |
| 45 | | | | | X | | | | |
| 48 | | | | X | X | X | | | |
| 50 | | X | X | X | X | X | X | | X |
| 55 | | | | | | | X | | |
| 60 | | | X | X | X | X | X | | X |
| 65 | | | | | | | X | | |
| 70 | | | | | X | | X | X | |
| 75 | | | | | | | X | | |
| 80 | | | X | X | X | X | X | | X |
| 90 | | | | | X | | X | | |
| 100 | | | | X | X | X | X | | |
| 106 | | | | | X | | | | |
| 108 | | | | | | X | | | |
| 110 | | | | | | | X | | |
| 120 | | | | | | | X | | |
| 130 | | | | | | | X | | |
| 140 | | | | | | | X | | |
| 150 | | | | | X | | X | | |
| 160 | | | | | X | | X | | |
| 180 | | | | | | | X | | |
| 200 | | | | | | | X | | |

Aluminium - Rechteckrohre

Güte Al Mg Si 0,5 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 x 10 | | X | X | | | | |
| 20 x 15 | | | X | | | | |
| 25 x 15 | | | X | | | | |
| 25 x 20 | | | X | | | | |
| 30 x 10 | | X | | | | | |
| 30 x 15 | | | X | | | | |
| 30 x 20 | | | X | | X | | |
| 30 x 25 | | | X | | | | |
| 34 x 20 | | | X | | X | | |
| 35 x 20 | | | X | | | | |
| 35 x 25 | | | X | | | | |
| 40 x 15 | | | X | | | | |
| 40 x 20 | | X | X | | X | | |
| 40 x 25 | | | X | | X | | |
| 40 x 30 | | | X | X | X | X | |
| 45 x 25 | | | X | | | | |
| 50 x 15 | | | X | | | | |
| 50 x 20 | | | X | | | X | |
| 50 x 25 | | | X | | X | | |
| 50 x 30 | | | X | X | X | | |
| 50 x 40 | | | X | X | X | X | |
| 60 x 20 | | | X | | | | |
| 60 x 25 | | | X | | X | | |
| 60 x 30 | | | X | | X | | |
| 60 x 34 | | | | | X | | |
| 60 x 40 | | | X | X | X | X | |
| 60 x 50 | | | | | X | | |
| 70 x 30 | | | | | X | | |
| 70 x 40 | | | | | X | | |
| 80 x 20 | | | X | X | | | |
| 80 x 30 | | | X | | X | | |
| 80 x 40 | | | X | X | X | X | |
| 80 x 50 | | | X | | X | X | |
| 80 x 60 | | | | | X | X | |
| 100 x 18 | | | X | | | | |
| 100 x 20 | | | X | | | | |
| 100 x 25 | | | X | | | | |
| 100 x 30 | | | X | | X | | |
| 100 x 40 | | | X | X | X | X | |
| 100 x 50 | | | | | X | X | X |
| 100 x 60 | | | X | X | X | X | |
| 100 x 80 | | | | | X | | |
| 110 x 60 | | | | | | X | |
| 120 x 40 | | | X | | | X | |
| 120 x 50 | | | | | | X | |

Fortsetzung auf nächster Seite

Aluminium - Rechteckrohre

Güte Al Mg Si 0,5 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 120 x 60 | | | | | X | X | |
| 120 x 80 | | | | | X | | |
| 140 x 40 | | | | | | X | |
| 140 x 60 | | | | | | X | |
| 140 x 80 | | | | | | X | |
| 150 x 40 | | | | | | X | |
| 150 x 50 | | | | | | X | |
| 150 x 60 | | | | | | X | X |
| 150 x 100 | | | | | X | | |
| 160 x 40 | | | X | | | | |
| 160 x 60 | | | | | | X | X |
| 160 x 80 | | | | | | X | |
| 170 x 70 | | | | | | X | |
| 180 x 40 | | | | | | X | |
| 180 x 50 | | | | | | X | |
| 180 x 60 | | | | | X | | |
| 200 x 50 | | | | | | X | |
| 200 x 60 | | | | | | X | |
| 200 x 80 | | | | | | X | |
| 200 x 100 | | | | | | X | |

Aluminium - Vierkantrohre

Güte Al Mg Si 0,5 - Länge ca. 6 Meter

2 - 3 Tage Vorlaufzeit

| Abmessung | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 x 10 | X | | | | | | |
| 15 x 15 | | X | X | | | | |
| 20 x 20 | | X | X | | X | | |
| 25 x 25 | | X | X | | X | | |
| 30 x 30 | | | X | | X | | |
| 34 x 34 | | | X | | X | | |
| 35 x 35 | | | X | | | | |
| 40 x 40 | | X | X | X | X | X | |
| 45 x 45 | | | X | | | | |
| 50 x 50 | | | X | X | X | X | X |
| 55 x 55 | | | X | | | | |
| 60 x 60 | | | X | | X | X | |
| 70 x 70 | | | X | | | X | |
| 80 x 80 | | | X | | X | X | X |
| 90 x 90 | | | | | | X | |
| 100 x 100 | | | X | X | X | X | X |
| 120 x 120 | | X | | | | | X |

Messing - Flach Ms 58

Länge ca. 4 Meter

| | | | |
|-----------|--------|--------|--|
| Abmessung | 20 x 5 | 25 x 5 | |
| | X | X | |

Messing - Winkel Ms 58

Länge ca. 5 Meter

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|--|
| Abmessung | 20 x 20 x 3 | 25 x 25 x 3 | |
| | X | X | |

Kupfer - Flach SF-Cu

Länge ca. 4 Meter

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Abmessung | 20 x 5 | 25 x 5 | 30 x 5 | 40 x 5 | 40 x 8 |
| | X | X | X | X | X |

Kupfer - Bleche SF-Cu

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
| 0,50 | X | | |
| 0,70 | X | | |
| 0,80 | X | | |
| 1,00 | X | X | |
| 1,50 | X | X | |
| 2,00 | X | X | |

Zinkbleche

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Abmessung | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
| 0,70 | X | | |

verzinkte und blanke Wellengitter

In Wunschlängen bis 6.000 mm

Breiten: 500/750/1000/1250/1500/2000

| Abmessung | z.B. 1000/2000 | 3000/1500 | 4000/2000 | 25000/2000 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 40/40/4 | X | X | X | X |

Punktschweißgitter -blank-

| Abmessung | 2000/1000 | 2500/1250 | 3000/1000 | 3000/2000 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20/20/2,5 | X | | | |
| 30/30/3,0 | | X | X | |
| 50/50/4,0 | | | | X |
| 100/100/5,0 | | | | X |

Punktschweißgitter -verzinkt-

| Abmessung | 5000/2000 | | |
|-------------|-----------|--|--|
| 50/50/4,0 | X | | |
| 100/100/5,0 | X | | |

AKS-Matten -verzinkt-

| Abmessung | 2000/1000 | | |
|-----------|-----------|--|--|
| 50/50/2,0 | X | | |

Zackenleisten

Länge ca. 3 Meter

| Abmessung | 40er | |
|-----------|------|--|
| | X | |

Krümmerleisten

Länge ca. 2 Meter

| Abmessung | 40 x 8 | 30 x 8 |
|-----------|--------|--------|
| | X | X |

Betonstahl BSt 500 S in Stäben

Längen nach Wunsch - Standard: 12/14 Meter

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Abmessung | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 18 | 20 | 25 | 28 | | |
| | X | X | X | X | | |

Betonstahlmatten BSt 500 M

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abmessung | Q 188 A | Q 257 A | Q 335 A | Q 424 A | Q 513 A | Q524 A |
| | X | X | X | X | X | |
| | R 188 A | R 257 A | R 335 A | R 377 A | R 424 A | R 513 A |
| | X | X | X | X | | X |
| | R 524 A | | | | | |
| | X | | | | | |

Abstandhalter mit Kunststoff-Füßen

Länge 2 Meter

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| Abmessung | A8 | A10 | A12 | A13 | A14 | A15 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | A16 | A18 | A 20 | A 22 | | |
| | X | X | X | X | | |

Keilstahl (C45-K)

Länge ca. 1,5 Meter

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abmessung | 4 x 4 | 5 x 3 | 5 x 5 | 6 x 4 | 6 x 6 | 8 x 7 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 8 x 8 | 10 x 6 | 10 x 8 | 10 x 10 | 12 x 6 | 12 x 8 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 12 x 10 | 12 x 12 | 14 x 9 | 14 x 14 | 15 x 15 | 16 x 10 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 18 x 11 | 20 x 12 | 22 x 14 | | | |
| | X | X | X | | | |

Silberstahl

Länge ca. 2 Meter

| | | | | | | |
|-----------|-----|----|----|----|----|----|
| Abmessung | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | 25 | 30 | | | | |
| | X | X | | | | |

Ankerschienen

Länge ca. 6 Meter

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Abmessung | HM 28/15 | HM 38/17 | HM 36/36 | HM 40/22 |
| | X | X | X | X |

Helmschienen -Galvanisch verzinkt-

*auch in blank

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Abmessung | Helm 100 | Helm 300 | Helm 400 | Helm 500 |
| | X | X* | X* | X* |

Markiesenprofil S 235 JRG 2

Länge ca. 6 Meter

| | | | |
|-----------|---------|--|--|
| Abmessung | 30/30/2 | | |
| | X | | |

Bodenbelagswinkel S 235 JRG 2

Länge ca. 6 Meter

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Abmessung | Nr. 65.007.0 20/30/50/10/5 | Nr. 65.008.0 20/30/50/12/7 | Nr. 65.009.0 20/30/50/14/7 | Nr. 65.010.0 20/30/50/17/10 |
| | X | X | X | X |

Leitersprossen Stahl

Länge 2 Meter

*auch in Edelstahl

°auch in Aluminium

| | | | |
|-----------|--------|--------|--|
| Abmessung | LSP 35 | LSP 50 | |
| | X*° | X° | |

Davex - Standardträger M V

I-Profil mit gelochtem Steg - länge ca. 12 Meter

| | | |
|-----------|--|---|
| Abmessung | IS-55-100-6-3,0-K1-L1 St 34,84kg / mtr. | IS-64-120-6-3,0-K1-L1-St 36,64kg / mtr. |
| | X | X |
| | IS-73-140-7-3,5-K1-L1 St 39,80kg / mtr. | IS-82-160-7-3,5-K1-L1 St 41,80kg / mtr. |
| | X | X |
| | IS-91-180-8-4,0-K1-L1 St 46,96kg / mtr. | IS-100-200-8-4,0-K1-L1 St 49,30kg / mtr. |
| | X | X |

Nathl. Siederohrbogen -90 Grad- S 235 JRG 2

DIN 2605

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abmessung | 21,3 x 2,0 mm | 26,9 x 2,3 mm | 33,7 x 2,6 mm | 38,0 x 2,6 mm |
| | X | X | X | X |
| | 42,4 x 2,6 mm | 44,5 x 2,6 mm | 48,3 x 2,6 mm | 51,0 x 2,6 mm |
| | X | X | X | X |
| | 57,0 x 2,9 mm | 60,3 x 2,9 mm | 70,0 x 2,9 mm | 76,1 x 2,9 mm |
| | X | X | X | X |
| | 88,9 x 3,2 mm | 101,6 x 3,6 mm | 108,0 x 3,6 mm | 133,0 x 4,0 mm |
| | X | X | X | X |
| | 159,0 x 4,5 mm | 219,1 x 6,3 mm | | |
| | X | X | | |

Vorschweißflansche C 22.8 oder S 235 JRG 2

DIN 2633 / PN 16

* = auch in PN 10

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abmessung | DN15/21,3 mm | DN 20/26,9 mm | DN 25/33,7 mm | DN 32/42,4 mm |
| | X | X | X | X |
| | DN 40/48,3 mm | DN 50/60,3 mm | DN 65/76,1 mm | DN 80/88,9 mm |
| | X | X | X | X |
| | DN 100/108,0 mm | DN 125/133,0 mm | DN 150/159,0 mm | DN 200/219,1 mm |
| | X | X | X | X |
| | DN 300/323,9 mm | | | |
| | X | | | |

Blindflansche C 22.8 oder S 235 JRG 2

DIN 2527 / PN 16

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abmessung | DN15/21,3 mm | DN 20/26,9 mm | DN 25/33,7 mm | DN 32/42,4 mm |
| | X | X | X | X |
| | DN 40/48,3 mm | DN 50/60,3 mm | DN 65/76,1 mm | DN 80/88,9 mm |
| | X | X | X | X |
| | DN 100/108,0 mm | DN 125/133,0 mm | DN 150/159,0 mm | DN 200/219,1 mm |
| | X | X | X | X |
| | DN 300/323,9 mm | | | |
| | X | | | |

Diverse Stahlfittings aus Lagervorrat

Stahl T-Stücke DIN 2615

konz. Reduzierungen DIN 2616

Klöpferböden DIN 28011

Stahlmuffen No. 16 (auch in verzinkt)

Rohrdoppelgewinde No. 23 (auch in verzinkt)

Oerlikon-Elektroden

Fincord DIN 1913-E51 22 RR 6 und ISO 2560-E 51 2 RR 22

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abmessung | Ø 2,00 x 250 mm | Ø 2,50 x 350 mm | Ø 3,25 x 350 mm | Ø 4,00 x 450 mm |
| | X | X | X | X |

Overcord DIN 1913-E43 22 R (C) 3 u. ISO-E R 12

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abmessung | Ø 2,00 x 250 mm | Ø 2,50 x 350 mm | Ø 3,25 x 350 mm | Ø 4,00 x 450 mm |
| | X | X | X | X |

Elektroden Phoenix Grün-T

DIN 1913 – E 51 22 RR 6, ISO 2560 – E 51.2 RR 22

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abmessung | Ø 2,00 x 250 mm | Ø 2,00 x 350 mm | Ø 2,50 x 350 mm | Ø 3,25 x 350 mm |
| | X | X | X | X |
| | Ø 3,25 x 450 mm | Ø 4,00 x 450 mm | | |
| | X | X | | |

Sonstiges Schweißzubehör

Schutzgasschweißdraht auf Dornspulen

Schweißdraht in Stäben

Geglühte und verzinkte Drähte in Ringen

Diverse Durchmesser und Ausführungen von 1,2 - 5,0 mm

Verz. Gitterroste

MW 30/30 - Höhe 30 mm

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| Abmessung | 100 x 50 cm | 100 x 80 cm | 100 x 100 cm |
| | X | X | X |

Verz. Treppenstufen

MW 30/30

mit seitlichen Laschen zum anschrauben und Antrittskante

| | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| Abmessung | 24 x 60 cm | 24 x 70 cm | 24 x 80 cm | 24 x 100 cm |
| | X | X | X | X |

Doppelstabmattenzäune

verzinkt - grün beschichtet oder nach Wunsch

Mattenbreite 2.500 mm

1 - 2 Tage Vorlaufzeit

| Höhen | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| | X | X | X | X |
| | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| | X | X | X | X |
| | 2200 mm | 2400 mm | | |
| | X | X | | |

Pfosten und Eckpfosten aus Rechteckprofilen

| Abmessung | 60 x 40 mm | 60 x 60 mm | |
|------------------------------------|------------|------------|--|
| | X | X | |
| incl. solidem Befestigungsmaterial | | | |

Diverses zum Ausklang...

- Volls Sortiment an Tempergußfittings in schwarz und verzinkt
- Kugelhähne
- Restposten an Absperrventilen und Wasserhähnen zu Sonderpreisen
- Zinkfarbe und Rostschutzgrundierung
- 24 Stunden - Service für Edelstahlschweiß- und Gewindefittings